

## NVR4104HS-W-S2

### 4 Kanal Kompakt 1U WiFi Network Video Kaydedici

#### Genel Özellikler



- H.264 / MJPEG codec kod çözme
- Maks. 80Mbps gelen bant genişliği
- Önizleme ve Playback için 5MP'ye kadar Çözünürlük
- HDMI / VGA eş zamanlı video çıkışı
- WiFi sinyal güçlendirmek için üç anten mevcut
- 2.4GHz ve 5GHz çift bant mevcut



#### Teknik Özellikler

Dahua NVR4104HS-W-S2 Teknik Özellikleri	
<b>Sistem</b>	
Ana İşlemci	Çift çekirdekli işlemci
İşletim Sistemi	Gömülü LINUX
<b>Görüntü</b>	
Arayüz	1 HDMI, 1 VGA
Çözünürlük	1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768
Bölünmüş Ekran	1/4
OSD	Kamera başlığı, Zaman, Video kaybı, Kamera kilidi, Hareket algılama, Kayıt
<b>Video Algılama ve Alarm</b>	
Tetikleyen Olaylar	Kayıt, PTZ, Tur, Video Push, E-posta, FTP, Anlık Görüntü, Buzzer ve Ekran İpuçları
Video Tespiti	Hareket Algılama, MD Bölgeleri: 396 (22 x 18), Video Kaybı ve Kamera Boş
Alarm Girişi	-
Alarm Çıkışı	-

## NVR4104HS-W-S2

### 4 Kanal Kompakt 1U WiFi Network Video Kaydedici

<b>Playback ve Yedekleme</b>	
Playback	1/4
Arama Modu	Zaman / Tarih, MD ve Tam Arama (İkinci ile doğru), Akıllı arama
Playback Fonksiyonu	Oynat, Duraklat, Dur, Geri Sar, Hızlı oyna, Yavaş Oyna, Sonraki Dosya, Önceki Dosya, Sonraki Kamera, Önceki Kamera, Tam Ekran, Tekrarla, Karışık, Yedek Seçimi, Dijital Zoom
Yedekleme Modu	USB Aygıtı / Network
<b>Depolama</b>	
Dahili HDD	1 SATA III Ports, her HDD için 6 TB'a kadar kapasite
HDD Modu	Tek
ESATA	-
<b>Arayüz</b>	
USB	2 USB Ports (2 USB2.0)
RS232	-
RS485	-
<b>Diğer Markalarla Uyumluluk</b>	
Diğer Markalarla Uyumluluk	Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek vb.
<b>Ses ve Video</b>	
IP Kamera Girişi	4 Kanal
İki Yönlü Konuşma	-
<b>Kayıt</b>	
Sıkıştırma	H.264 / MJPEG
Çözünürlük	5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 1.3MP / 720P vb.
Frame Oranı	80Mbps
Bit Oranı	Kanal başına 16Kbps ~ 20Mbps

## NVR4104HS-W-S2

### 4 Kanal Kompakt 1U WiFi Network Video Kaydedici

Kayıt Modu	Manuel, Plan (Düzenli, Sürekli), MD (Video algılama: Hareket Algılama, Kamera Boş, Video Kaybı), Durdur
Kayıt Aralığı	1 ~ 120 dk (varsayılan: 60 dak), Ön kayıt: 1 ~ 30 sn, Kayıt sonrası: 10 ~ 300 sn
<b>Network</b>	
Arayüz	1 RJ-45 Port (10/100Mbps)
Ethernet Port	Bağımsız 100Mbps Ethernet Port
PoE	-
Network Fonksiyonu	HTTP, TCP / IP, IPv4 / IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filtresi, PPPoE, DDNS, FTP, IP Arama (Dahua IP kamera, DVR, NVS, vb. Desteği)
Maks. Kullanıcı Erişimi	128 kullanıcı
Akıllı Telefon	IPhone, iPad, Android
ONVIF	ONVIF 2.4, CGI Uyumlu
<b>Güç</b>	
Güç Kaynağı	Tek, DC12V / 2A
Güç Tüketimi	<10W (HDD olmadan)
<b>Çevre Koşulları</b>	
Çalışma Koşulları	-10 ° C ~ + 55 ° C (+ 14 ° F ~ + 131 ° F), 86 ~ 106kpa
Dayanıklılık Koşulları	-20 ° C ~ + 70 ° C (-4 ° F ~ + 158 ° F), % 0 ila 90 RH
<b>Kasa</b>	
Boyutlar	260 mm x 246,4 mm x 47,6 mm
Net Ağırlık	0,5kg (HDD olmadan)

## NVR4104HS-W-S2

4 Kanal Kompakt 1U WiFi Network Video Kaydedici

