

## SD22204T-GN

### 2MP 4x PTZ Network Kamera

#### Genel Özellikler



- 1/2.7" 2Megapiksel CMOS
- Güçlü 4x optik zoom
- Üçlü akış kodlama mevcut
- WDR, Gündüz / Gece (ICR), Ultra DNR
- Maks. 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P
- IVS
- PoE mevcut
- Maks. 100 ° / sn pan hızı
- IP66, IK10



#### Teknik Özellikler

Dahua SD22204T-GN Teknik Özellikleri	
<b>Kamera</b>	
Görüntü Sensörü	1 / 2.7 "CMOS
Efektif Piksel	1920 (H) x 1080 (V), 2 megapiksel
RAM / ROM	256M / 128M
Elektronik Shutter Hızı	1/1 s ~ 1 / 30,000s
Tarama Sistemi	Progresif
Minimum Aydınlatma	Renk: 0.05Lux@F1.6; B / W: 0.005Lux@F1.6
S / N Oranı	50dB'den fazla
IR Mesafesi	-
IR Açık / Kapalı Kontrol	-
IR LED	-
<b>Lens</b>	
Odak Uzaklığı	2.7mm ~ 11mm
Maks. Açıklık	F1.6
Görüş Açısı	H: 112.5 ° ~ 30 °
Optik Zoom	4x

## SD22204T-GN

### 2MP 4x PTZ Network Kamera

Netlik Ayarı	Otomatik / Manuel	
Yakın Odak Mesafesi	100mm ~ 1000mm	
<b>PTZ</b>		
Pan / Tilt Aralığı	Pan: 0 ° ~ 355 °;Tilt: 0 ° ~ 90 °	
Manuel Kontrol Hızı	Pan: 0.1 ° ~ 100 ° / sn;Tilt: 0.1 ° ~ 60 ° / sn	
Ayarlanabilir Hız	Pan: 100 ° / s; Tilt: 60 ° / s	
Presets	300	
PTZ Modu	8 Tur, Otomatik Kaydırma	
Hız Ayarı	İnsan odaklı odak uzunluğu / hız adaptasyonu	
Eylem Durumu	Güç Kesintisinden Sonra Önceki PTZ ve Lens durumuna Otomatik Geri yükleme	
PTZ Boşta İken	Belirtilen periyotta komut yoksa Preset / Tur etkinleştirme	
Protokol	DH-SD	
<b>Akıllı Fonksiyonlar</b>		
Otomatik İzleme	-	
IVS	Tripwire, Saldırı, Terk / Eksik, Yüz Algılama	
<b>Video</b>		
Sıkıştırma	H.264 + / H.264 / MJPEG	
Görüntü Akış Kapasitesi	3'lü Akış	
Çözünürlük	1080P (1920 x 1080) / 720P (1280 x 720) / D1 (704 x 576/704 x 480) / CIF (352 x 288/352 x 240),	
Frame Oranı	Ana Akış	1080P / D1 (1 ~ 25 / 30fps), 720P (1 ~ 50 / 60fps)
	Alt Akış 1	D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps)
	Alt Akış 2	720P / D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps)
Bit Hızı Kontrolü	CBR / VBR	
Bit Hızı	H.264 + / H.264: 448K ~ 8192Kbps, MJPEG: 5120K ~ 10240Kbps	
Gündüz / Gece	Otomatik (ICR) / Renkli / S / B	
Arka Işık Telafisi	BLC / HLC / WDR (120dB)	
Beyaz Dengesi	Otomatik, ATW, Kapalı, Açık, Manuel	
Kazanç Kontrolü	Otomatik / Manuel	
Parazit Azaltma	Ultra DNR (2D / 3D)	
Hareket Algılama	Mevcut	
ROI	Mevcut	
Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS)	-	
Ultra Defog (Anti Sis)	Mevcut	

# SD22204T-GN

## 2MP 4x PTZ Network Kamera

Dijital Zoom	16x
Flip	180 °
Özel Alan Maskeleymesi	24 Alana Kadar
<b>Network</b>	
Ethernet	RJ-45 (10Base-T/100Base-TX)
WiFi	-
Protokol	IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,SSL,TCP/IP, UDP,UPnP,ICMP,IGMP,SNMP,RTSP,RTP, SMTP, NTP,DHCP, DNS,PPPOE,DDNS,FTP, IP Filter,QoS,Bonjour,802.1x
ONVIF	ONVIF, psiA, CGI
Akış Yöntemi	Tekli / Çoklu
Maks. Kullanıcı Erişimi	20 kullanıcı
Direkt Depolama	NAS (Network Attached Storage), anında kayıt için Yerel PC, 128GB Micro SD kartı
Web Görüntüleyici	IE, Chrome, Firefox, Safari
Yazılım Yönetimi	Akıllı PSS, DSS
Akıllı Telefon	IOS, Android
<b>Sertifikalar</b>	
Sertifikalar	CE: EN55032 / EN55024 / EN50130-4 FCC: Bölüm15 alt bölüm B, ANSI C63.4-2014 UL: UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 , No.60950-1
<b>Arayüz</b>	
Video Arayüzü	-
Ses Arayüzü	-
RS485	-
Alarm	-
<b>Güç</b>	
Güç Kaynağı	DC 12V / 1.5A, PoE (802.3af)
Güç Tüketimi	10W
<b>Çevre Koşulları</b>	
Çalışma Koşulları	-30 ° C ~ 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) /% 95'den daha düşük RH
Koruma Sertifikası	IP66
Dayanıklılık Sertifikası	IK10
<b>Kasa</b>	
Kasa	Metal
Boyutlar	Φ122 (mm) x 89 (mm)
Net Ağırlık	0.66kg

## SD22204T-GN

2MP 4x PTZ Network Kamera

