

## SD49225T-HN

### 2MP 25x Starlight IR PTZ Network Kamera

#### Genel Özellikler



- 1/2.8" 2Megapiksel STARVIS™ CMOS
- Güçlü 25x optik zoom
- Starlight teknolojisi
- 1080P/720P/D1(1 ~ 25/30fps)
- IVS
- PoE + mevcut
- 100m'ye kadar IR mesafesi
- IP66



#### Teknik Özellikler

Dahua SD49225T-HN Teknik Özellikleri	
<b>Kamera</b>	
Görüntü Sensörü	1/2.8" STARVIS™ CMOS
Etkin Piksel	1920 (H) x 1080 (V), 2 megapiksel
RAM / ROM	1024M / 128M
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	1/1 s ~ 1 / 30,000s
Minimum Aydınlatma	Renk: 0.005Lux@F1.6; 0Lux@F1.6 (IR)
S / N Oranı	50dB'den fazla
IR Mesafesi	100m'ye (328ft) kadar mesafe
IR Açık / Kapalı Kontrol	Otomatik / Manuel
IR LED	6
<b>Lens</b>	
Odak Uzaklığı	4.8mm ~ 120mm
Maks. Açıklık	F1.6 ~ F4.4
Görüş Açısı	H: 59.2 ° ~ 2.4 °
Optik Zoom	25x

## SD49225T-HN

### 2MP 25x Starlight IR PTZ Network Kamera

Netlik Ayarı	Otomatik / Manuel	
Yakın Odak Mesafesi	100mm ~ 1000mm	
<b>Pan / Tilt / Flip</b>		
Pan / Tilt / Flip	Pan: 0° ~ 360° endless; Tilt: -15° ~ 90°, otomatik flip 180°	
Manuel Kontrol Hızı	Pan: 0.1 ° ~ 200 ° / s; Tilt: 0.1 ° ~ 120 ° / sn	
Ayarlanabilir Hız	Pan: 240 ° / s; Tilt: 200 ° / sn	
Presets	300	
PTZ Modu	5 Pattern, 8 Tur, Otomatik Pan, Otomatik Tarama	
Hız Ayarı	İnsan odaklı odak uzunluğu / hız adaptasyonu	
Eylem Durumu	Güç kesintisinden sonra önceki PTZ ve Lens durumuna Otomatik geri yükleme	
PTZ Boşta İken	Belirli bir süre içerisinde herhangi bir komut verilmediği takdirde Preset / Tarama / Tur / Pattern'i aktif etme	
Protokol	DH-SD	
<b>Akıllı Fonksiyonlar</b>		
Otomatik İzleme	-	
IVS	Tripwire, Saldırı, Terk / Eksik, Yüz Algılama	
<b>Video</b>		
Sıkıştırma	H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264	
Görüntü Akış Kapasitesi	3'lü Görüntü Akış Kapasitesi	
Çözünürlük	1080P (1920 × 1080) / 720P (1280 × 720) / D1 (704 × 576/704 × 480) / CIF (352 × 288/352 × 240)	
Frame Oranı	Ana Akış	1080P / 720P / D1 (1 ~ 25 / 30fps)
	Akt Akış 1	D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps)
	Alt Akış 2	720P / D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps)
Bit Hızı Kontrolü	CBR / VBR	
Bit Hızı	H.265 / H.264: 448K ~ 8192Kbps	
Gündüz/Gece	Otomatik (ICR) / Renkli / S / B	
Arka Işık Telafisi	BLC / HLC / WDR (120dB)	
Beyaz Dengesi	Otomatik, ATW, Kapalı, Açık, Manuel	
Kazanç Kontrolü	Otomatik / Manuel	
Parazit Azaltma	Ultra DNR (2D / 3D)	

## SD49225T-HN

### 2MP 25x Starlight IR PTZ Network Kamera

Hareket Algılama	Mevcut
ROI	Mevcut
Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS)	-
Ultra Defog (Anti Sis)	Mevcut
Dijital Zoom	16x
Flip	180 °
Özel Alan Maskeleymesi	24 alana kadar
<b>Ses</b>	
Sıkıştırma	G.711a / G.711Mu / G.726 / AAC
<b>Network</b>	
Ethernet	RJ-45 (10Base-T/100Base-TX)
Protokol	IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP / IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, ADSL, DDNS, FTP, IP Filtresi, QoS, Bonjour, 802.1x
ONVIF	ONVIF, psiA, CGI
Akış Yöntemi	Tekli / Çoklu
Maks. Kullanıcı Erişimi	20 kullanıcı
Direkt Depolama	NAS (Network Attached Storage), anında kayıt için Yerel PC, 128GB Micro SD kartı
Web Görüntüleyici	IE, Chrome, Firefox, Safari
Yazılım Yönetimi	Akıllı PSS, DSS
Akıllı Telefon	IOS, Android
<b>Sertifikalar</b>	
Sertifikalar	CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB,ANSI C63.4- 2014 UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2,No.60950-1
<b>Arayüz</b>	

## SD49225T-HN

### 2MP 25x Starlight IR PTZ Network Kamera

Video Arayüzü	-
Ses Arayüzü	1/1
RS485	-
Alarm	2/1
<b>Güç</b>	
Güç Kaynağı	DC 12V / 3A, PoE + (802.3at)
Güç Tüketimi	13W, 20W (IR)
<b>Çevre Koşulları</b>	
Çalışma Koşulları	-40 ° C ~ 70 ° C (-40 ° F ~ + 158 ° F) / az% 90 RH
Koruma Sertifikası	IP66
Dayanıklılık Sertifikası	-
<b>Kasa</b>	
Kasa	Metal
Boyutlar	Φ160 (mm) x 295 (mm)
Net Ağırlık	3kg

## SD49225T-HN

2MP 25x Starlight IR PTZ Network Kamera

