

## SD59430U-HNI

### 4MP 30x IR PTZ Network Kamera



#### Genel Özellikler

- 1/3" 4Megapiksel CMOS
- Güçlü 30x optik zoom
- H.265 Kodlama
- Maks. 25/30fps@4M/3M, 25/30/50/60fps@1080P
- Otomatik izleme ve IVS
- PoE + mevcut
- 100m'ye kadar IR Mesafesi
- IP66



#### Teknik Özellikler

Dahua SD59430U-HNI Teknik Özellikleri	
<b>Kamera</b>	
Görüntü Sensörü	1/3 "CMOS
Efektif Piksel	2592(H) x 1520(V), 4 Megapiksel
RAM / ROM	1024M/128M
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	1/1 s ~ 1 / 30,000s
Minimum Aydınlatma	Renk: 0.05Lux@F1.6; 0Lux@F1.6 (IR)
S / N Oranı	55dB'den fazla
IR Mesafesi	100m'ye kadar mesafe (328ft)
IR Açık / Kapalı Kontrol	Otomatik / Manuel
IR LED	4
<b>Lens</b>	
Odak Uzaklığı	4.5mm ~ 135mm
Maks. Açıklık	F1.6 ~ F4.4
Görüş Açısı	H: 60° ~ 2.2°
Optik Zoom	30x
Netlik Ayarı	Otomatik / Manuel
Yakın Odak Mesafesi	100mm ~ 1000mm
<b>PTZ</b>	
Pan / Tilt Aralığı	Pan: 0° ~ 360° endless; Tilt: -15° ~ 90°, otomatik flip 180°
Manuel Kontrol Hızı	Pan: 0.1 ° ~ 300 ° / sn; Tilt: 0.1 ° ~ 200 ° / sn

# SD59430U-HNI

## 4MP 30x IR PTZ Network Kamera

Ayarlanabilir Hız	Pan: 400 ° / s; Tilt: 300 ° / sn	
Presets	300	
PTZ Modu	5 Pattern, 8 Tur, Otomatik Pan, Otomatik Tarama	
Hız Ayarı	İnsan odaklı odak uzunluğu / hız adaptasyonu	
Eylem Durumu	Güç kesintisinden önceki PTZ ve lens durumuna otomatik geri yükleme	
PTZ Boşta İken	Belirtilen periyotta komut yoksa Preset / Tarama / Tur / Pattern'i etkinleştirme	
Protokol	DH-SD	
<b>Akıllı Fonksiyonlar</b>		
Otomatik İzleme	Mevcut	
IVS	Tripwire, Saldırı, Terk / Eksik, Yüz Algılama	
<b>Video</b>		
Sıkıştırma	H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264	
Görüntü Akış Kapasitesi	3'lü akış	
Çözünürlük	4M(2592×1520)/3M(2304×1296)/1080P(1920×1080)/720P(1280×720)/D1(704×576/704×480)/CIF(352×288/352×240)	
Frame Oranı	Ana Akış	4M/3M(1~25/30fps), 1080P/1.3M/ 720P(1~50/60fps)
	Alt Akış 1	D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps)
	Alt Akış 2	4M/1080P/1.3M/720P/D1/CIF (1~25/30fps)
Bit Hızı Kontrolü	CBR / VBR	
Bit Hızı	H.265 / H.264: 448K ~ 8192Kbps	
Gündüz / Gece	Otomatik (ICR) / Renkli / S / B	
Arka Işık Telafisi	BLC / HLC / WDR (120dB)	
Beyaz Dengesi	Otomatik, ATW, Kapalı, Açık, Manuel	
Kazaç Kontrolü	Otomatik / Manuel	
Parazit Azaltma	Ultra DNR (2D / 3D)	
Hareket Algılama	Mevcut	
ROI	Mevcut	
Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS)	Mevcut	

## SD59430U-HNI

### 4MP 30x IR PTZ Network Kamera

Ultra Defog (Anti Sis)	Mevcut
Dijital Zoom	16x
Flip	180 °
Özel Alan Maskeleymesi	24 Alana Kadar
<b>Ses</b>	
Sıkıştırma	G.711a / G.711Mu / AAC / G.722 / G.726 / G.729 / MPEG2-L2
<b>Network</b>	
Ethernet	RJ-45 (10Base-T/100Base-TX)
Protokol	IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP / IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filtresi, QoS, Bonjour, 802.1x
ONVIF	ONVIF, psiA, CGI
Akış Yöntemi	Tekli / Çoklu
Maks. Kullanıcı Erişimi	20 kullanıcı
Direkt Depolama	NAS (Network Attached Storage), anında kayıt için Yerel PC, 128GB Micro SD kartı
Web Görüntüleyici	IE, Chrome, Firefox, Safari
Yazılım Yönetimi	Akıllı PSS, DSS
Akıllı Telefon	IOS, Android
<b>Sertifikalar</b>	
Sertifikalar	CE: EN55032 / EN55024 / EN50130-4 FCC: Bölüm15 alt bölüm B, ANSI C63.4-2014 UL: UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 , No.60950-1
<b>Arayüz</b>	
Video Arayüzü	-
Ses Arayüzü	1/1
RS485	-
Alarm	2/1
<b>Güç</b>	

## SD59430U-HNI

### 4MP 30x IR PTZ Network Kamera

Güç Kaynağı	AC24V / 3A ( $\pm\% 10$ ), PoE (802.3at)
Güç Tüketimi	13W, 23W (IR)
<b>Çevre Koşulları</b>	
Çalışma Koşulları	-40 ~ 70°C (-40 ° F ~ + 158 ° F) / az% 90 RH
Koruma Sertifikası	IP66
Dayanıklılık Sertifikası	-
<b>Kasa</b>	
Kasa	Metal
Boyutlar	$\Phi 186.0$ (mm) x 309 (mm)
Net Ağırlık	3.5kg

