

ML-110X

MAXLOGIC AKILLI ADRESLİ ÇEVİRİMDEN BESLEMELİ SOKET ALTI SİREN / FLAŞÖRLÜ SİREN

ML-110X Maxlogic akıllı adresli çevrimden beslemeli soket altı siren / flaşörlü siren, Maxlogic & Mavigard serisi akıllı adresli yangın dedektörleri ile uyumlu olup santrallerden gelen yangın alarmının sesli ve ışıklı bildirimini sağlamak için kullanılan, VIP haberleşme protokolü ile çalışan, estetik tasarıma sahip ve üstün çalışma performansı sunan gelişmiş bir üründür. Adresli dedektörlerin altına takılır ve enerjisini çevrim hattından alır. Sebep-sonuç senaryolarında çalışacak şekilde programlanabilir.



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ


- EN 54-3 standardına uygun
- İç mekan kullanımı için özel tasarım
- Mikroişlemci kontrollü
- Adresleme cihazı ile yazılımsal olarak adresleme kolaylığı
- Çevrim yöneticisi (Loop Manager) programı ile kolay programlama
- Sebep sonuç senaryolarına dahil edebilme
- Maxlogic & Mavigard serisi adresli yangın dedektörleri ile uyumlu
- 8 adet ton seçeneği ve ses yükseklik kontrolü
- 1 Hz flaş hızı
- Yüksek 85 dB±6 dB / Düşük 75 dB±6 Db ses şiddeti
- Estetik tasarım
- Yüzey montaj teknolojisi ile üretim
- Kolay kurulum ve kullanım
- Üstün ve kararlı çalışma performansı

TEKNİK ÖZELLİKLER

	ML-1101	ML-1102
Besleme gerilimi:	18V-33V DC Çevrimden	
Sukunet akımı (max):	400uA	500uA
Alarm akımı (max):	3mA	5mA
Güç (max):	0,10 W	0,17 W
Çalışma sıcaklığı:	(-10°C) - (+55°C)	

Depolama sıcaklığı:	(-30°C) - (+60°C)	
Bağıl nem:	%95 (+40°C'de yoğunlaşmamış)	
Ses Şiddeti(1 m Mesafede A ağırlıklı ses seviyesi):	Yüksek 85 dB±6 dB / Düşük 75 dB±6 dB	
Ton sayısı:	8	
Malzeme:	ABS FR Flame Retardant (V0)	
Ebatlar (mm):	114x32	
Ağırlık:	120 gr	140 gr
Flaş Hızı:	-	1 Hz
Koruma sınıfı:	IP21C	
Kablo:	1x2x0.8+0.8JH(st)H / (1x2x1.5+1.5JH(st)H	

TON VE SES GÜCÜ AYARI



Switch 1, 2, 3 - Ton Ayarları	Switch 4 – Ses Gücü Kontrolü
Ton ayarları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.	ON: Düşük (75 dB± 6 dB) OFF: Yüksek (85 dB± 6 dB)

Ton	Switch Konumu (1,2,3)	Ses Değişim Modeli	Frekans (Hz)	Değişim
1	000	Alternatif	970 & 660	2Hz (250ms 970Hz-250ms 660Hz)
2	0 0 1	Sürekli	660	Sabit
3	0 1 0	Sürekli	3628	Sabit
4	0 1 1	Sürekli	845	Sabit
5	1 0 0	Kesikli	970	1Hz (500ms ON/500ms OFF)
6	1 0 1	Sürekli	2850	Sabit
7	1 1 0	Sürekli	660	Sabit
8	1 1 1	Sürekli	970	Sabit

MODELLER

Ürün Kodu	Açıklama
ML-1101	Maxlogic Akıllı Adresli Çevrimden Beslemeli Soket Altı Siren
ML-1102	Maxlogic Akıllı Adresli Çevrimden Beslemeli Soket Altı Flaşörlü Siren

BAĞLANTI ŞEMASI

