



FAA-420-RI Uzaktan Gösterge



Harici dedektör alarm ekranı, ilgili binanın bölümleri ya da odaları arasındaki koridorlara ya da geçiş yollarına monte edilmelidir.

Sertifikalar ve Onaylar

Bölge	Sertifikasyon
Avrupa	CE FAA-420-RI

Kurulum/Konfigürasyon Açıklamaları

Not Blendajsız kablolar kullanılıyorsa, LSN dedektörü ve bir harici dedektör alarm ekranı arasındaki kablo uzunluğu maksimum 3 m ile sınırlanmıştır.
Blendajlı kablolar kullanılıyorsa, toplam kablo uzunluğunun 500 m'yi geçmediğinden emin olun (= bir devre veya T hattı üzerinden harici dedektör alarm ekranına giden tüm kabloların toplamı).

Teknik Spesifikasyonlar

Çalışma gerilimi	5 V DC... 30 V DC
Maksimum akım tüketimi	20 mA
Ekran ortamı	2 LED
İzin verilen tel çapı	0,6 mm - 2,0 mm
Boyutlar	84 x 84 x 35 mm
Ağırlık	45 g
IEC 60529 uyarınca koruma sınıfı	IP 40

Sipariş Bilgileri

FAA-420-RI Uzaktan Gösterge
dedektör doğrudan görülemiyorsa veya asma tavanlara veya yükseltilmiş döşemelere monte edilmişse gereklidir

FAA-420-RI

Turkey:
Bosch Sanayi ve Ticaret AŞ.
Güvenlik Sistemleri
Ahi Evran Cad.
Ata Center K:1 34398
Maslak - İstanbul
Phone: +90 212 335 06 60
Fax: +90 212 286 00 89
www.tr.boschsecurity.com

Represented by